調405-(3)-4

第405回地震調查委員会資料

令和6年9月10日



1

東海・紀伊半島・四国における短期的 SSE 解析結果(2024 年 08 月)

産業技術総合研究所

関東・中部地方

2024 年 8 月 3 日~19 日にかけて,紀伊半島から東海地方にかけて深部低周波地震が観測された(図 1). 図 2~7 は周辺の産総研・防災科研・気象庁・静岡県の観測点における歪・傾斜の観測結果である. これらの結果は BAYTAP-G により気圧応答成分,潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き, 2024 年 7 月 20 日~26 日のデータを用いて 1 次トレンドを除去したものである.

図 8~12 は図 2~7 [A]~[E]の変化を説明する短期的 SSE の断層モデルの推定結果(順に Mw 5.6, 5.7, 5.8, 5.4, 5.9) である。今回の活動域付近における最近の短期的 SSE の活動は、2024 年 6 月 16 日~24 日午前(Mw 5.4, 6.0; 図 8~12 の灰色矩形 1, 2), 2024 年 5 月 30 日午後~6 月 1 日(Mw 5.7; 同 3), 2024 年 1 月 2 日午後~6 日午前(Mw 5.6, 5.8, 5.8; 同 4, 5, 6), 2023 年 12 月 25 日~30 日(Mw 5.9; 同 7) である。

近畿・中国・四国地方

2024 年 8 月 16 日~24 日にかけて,四国地方中部から西部にかけて深部低周波地震が観測された (図 13).図 14 は周辺の産総研・防災科研の観測点における歪・傾斜の観測結果である.これらの結 果は BAYTAP-G により気圧応答成分,潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き,2024 年 8 月 5 日~11 日のデータを用いて 1 次トレンドを除去したものである.

図 15,16 は図 14 [A],[B]の変化を説明する短期的 SSE の断層モデルの推定結果(順に Mw 5.5,5.6)である.今回の活動域付近における最近の短期的 SSE の活動は,2023 年 12 月 5 日~6 日(Mw 6.0; 図 16~18 の灰色矩形 1),2023 年 12 月 24 日~31 日午前(Mw 6.0; 同 2),2024 年 4 月 12 日~17 日午前(Mw 5.9; 同 3),2024 年 6 月 21 日~27 日午前(Mw 6.1; 同 4),2024 年 7 月 4 日~6 日(Mw 5.8; 同 5)である.

解析方法

短期的 SSE の断層面推定には、それぞれの観測点の水平歪4成分、体積歪、地下水圧、もしくは傾 斜2成分の記録を用いる.地下水圧は、O1および M2 分潮の振幅を BAYTAP-G [Tamura et al., 1991] により計算し、GOTIC2 [Matsumoto et al., 2001]により推定した地球固体潮汐および海洋荷重潮汐 (O1 および M2 分潮) との振幅比を用いて、体積歪に変換する.歪・地下水・傾斜ともに、観測波 形から BAYTAP-G により、気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除く.また、イ ベント直前の期間を用いて1次トレンドも取り除く.深部低周波地震活動も参考にして、数時間~半 日単位で活動開始・終了時期を判断し、その期間の変化量を短期的 SSE による変化量とする.その際、 歪については Matsumoto et al. [2010]の手法で理論潮汐歪を用いてキャリプレーションを行ってい る.

断層面の推定は,計算時間の短縮と,推定された結果の一意性の確認のために2段階で行う.断層 面推定は板場ほか[2012]の手法を用いた.フィリピン海プレート境界面上[弘瀬ほか,2007]に多数の 断層面を仮定してグリッドサーチにより推定する.仮定した断層面上のすべりによって各観測点で期 待される歪変化の計算には Okada [1992]のプログラムを用いる. 1 段階目には、断層面のサイズは 幅・長さ共に 20 km で固定し、断層面の位置(0.1°間隔)およびすべり量(1-50 mm)のみ可変と して計算を行う. 1 段階目の結果を示す図では、それぞれの断層面において最適なすべり量を与えた ときの、観測値とそのすべり量による計算値との残差の総和の分布を示している. これにより、短期 的 SSE が生じている可能性が高い領域を絞り込むとともに、2 段階目で推定された結果の任意性を確 認することができる. 2 段階目では、1 段階目で絞り込んだ領域(=残差が小さい領域)付近で、位 置及びすべり量に加えて、断層面の長さ(10-80 km の間で 1 km 間隔)および幅(10-50 km の間で 1 km 間隔)を可変として計算を行なう. その結果、観測値との残差が最小となる解が 1 つ計算され るが、計算に使用している観測点数が少ない場合や、断層面と観測点配置の関係によっては任意性が 高くなるので注意が必要である.なお、異種観測値を統合して解析するため、観測点ごとに残差をノ イズレベルによって規格化している.ノイズレベルは、気圧応答、潮汐成分およびホワイトノイズ成 分を取り除いた後(微動活動が活発な期間および周辺の日雨量 50 mm を超える時期を除く)の24 時 間階差の 2σとした.

謝辞

短期的 SSE の断層モデル推定には、気象庁の歪計と防災科研 Hi-net 高感度加速度計(傾斜計)を 使用しました.深部低周波地震の震央位置表示には、気象庁の一元化カタログを使用しました.ここ に記して感謝します.

参考文献

弘瀬冬樹, 中島淳一, 長谷川昭 (2007), Double-Difference Tomography 法による西南日本の 3 次元 地震波速度構造およびフィリピン海プレートの形状の推定, *地震 2*, **60**, 1-20.

板場智史,松本則夫,北川有一,小泉尚嗣,松澤孝紀,歪・傾斜・地下水統合解析による短期的スロ ースリップイベントのモニタリング,日本地球惑星連合 2012 年大会,千葉,5月,2012.

Matsumoto, K., T. Sato, T. Takanezawa, and M. Ooe, GOTIC2: A Program for Computation of Oceanic Tidal Loading Effect, *J. Geod. Soc. Japan*, **47**, 243-248, 2001.

Matsumoto, N., O. Kamigaichi, Y. Kitagawa, S. Itaba, and N. Koizumi (2010), In-situ Calibration of Borehole Strainmeter Using Green's Functions for Surface Point Load at a Depth of Deployment, *Eos, Trans. AGU*, Abstract G11A-0626.

Okada, Y. (1992), Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, **82**, 1018-1040.

Tamura, Y., T. Sato, M. Ooe and M. Ishiguro (1991), A procedure for tidal analysis with a Bayesian information criterion, *Geophys. J. Int.*, **104**, 507-516.





図1 紀伊半島から東海地方における深部低周波地震の時空間分布図。 (2024/07/20 00:00 - 2024/08/21 00:00 (JST)) 気象庁カタログによる。

(観測点) TYS: 豊田神殿, NSZ: 西尾善明, ANO, 津安濃, ITA: 飯高松阪, MYM: 紀北海山, ICU: 熊野磯崎, HGM: 田辺本宮, KST: 串本津荷



(2024/07/20 00:00 - 2024/08/21 00:00 (JST))





図3 紀伊半島から東海地方における歪の時間変化 (2024/07/20 00:00 - 2024/08/21 00:00 (JST))



図4 東海地方における歪の時間変化 (2024/07/20 00:00 - 2024/08/21 00:00 (JST))













(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



[hPa]

985

2.0 x 10-

[rad]

2.0 x 10-

[rad]

2.0 x

10-

[rad]

2.0 x

10-

[rad]

2.0 x

10-[rad]

50-

0-

[/h]



図8 2024/08/07 - 08 の歪・傾斜変化(図2~7 [A])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選 んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベ ントの推定断層面。

1: 2024/06/21-24AM (Mw5.4), 2: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 3: 2024/05/30PM-06/01 (Mw5.7),

4: 2024/01/04PM-06AM (Mw5.6), 5: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 6: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8), 7: 2023/12/25-30 (Mw5.9)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。



[B] 2024/08/09-10

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



図9 2024/08/09 - 10 の歪・傾斜変化(図2~7 [B])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。

1: 2024/06/21-24AM (Mw5.4), 2: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 3: 2024/05/30PM-06/01 (Mw5.7),

4: 2024/01/04PM-06AM (Mw5.6), 5: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 6: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8),

7: 2023/12/25-30 (Mw5.9)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[C] 2024/08/11-14AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



図10 2024/08/11-14AM の歪・傾斜変化(図2~7 [C])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。

1: 2024/06/21-24AM (Mw5.4), 2: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 3: 2024/05/30PM-06/01 (Mw5.7),

4: 2024/01/04PM-06AM (Mw5.6), 5: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 6: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8), 7: 2023/12/25-30 (Mw5.9)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

Calc

🥭 産総研

[D] 2024/08/14PM-16AM



図11 2024/08/14PM-16AM の歪・傾斜変化(図2~7 [D])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。

1: 2024/06/21-24AM (Mw5.4), 2: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 3: 2024/05/30PM-06/01 (Mw5.7),

4: 2024/01/04PM-06AM (Mw5.6), 5: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 6: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8), 7: 2023/12/25-30 (Mw5.9)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[E] 2024/08/13-16

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



図12 2024/08/13 - 16 の歪・傾斜変化(図2~7 [E])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。

1: 2024/06/21-24AM (Mw5.4), 2: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 3: 2023/12/25-30 (Mw5.9)

4: 2023/09/30PM-10/02 (Mw5.7), 5: 2023/09/15-17 (Mw5.8)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。





- 図13 四国地方における深部低周波地震の時空間分布図。 (2024/08/05 00:00 - 2024/08/28 00:00 (JST)) 気象庁カタログによる。
- (観測点) UWA: 西予宇和, TSS: 土佐清水松尾, SSK, 須崎大谷, MAT: 松山南江戸, NHK: 新居浜黒島, KOC: 高知五台山, MUR: 室戸岬, ANK: 阿南桑野



💋 產終研

[A] 2024/08/21

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



- 図15 2024/08/21 の歪・傾斜変化(図14 [A])を説明する断層モデル。
 - (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選 んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

○ 産総研の観測点

○ 防災科研の観測点

Obs.

2.0 x 10⁻⁸ strai

Expansio

Calc.

(b2) 主歪

UWA

- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベ ントの推定断層面。
- 1: 2023/12/05-06 (Mw6.0), 2: 2023/12/24-31AM (Mw6.0), 3: 2024/04/12-17AM (Mw5.9),
- 4: 2024/06/21-27AM (Mw6.1), 5: 2024/07/04-06 (Mw5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。



33.0



○ 産総研の観測点 ○ 防災科研の観測点

(b2) 主歪



2.0 x 10 ⁻⁸ strain
Expansion
Contraction

図16 2024/08/22-23 の歪・傾斜変化(図14 [B])を説明する断層モデル。

Slip: 19 mm, Mw: 5.6

(a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選 んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

dual 8.0

(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベ ントの推定断層面。

- 1: 2023/12/05-06 (Mw6.0), 2: 2023/12/24-31AM (Mw6.0), 3: 2024/04/12-17AM (Mw5.9),
- 4: 2024/06/21-27AM (Mw6.1), 5: 2024/07/04-06 (Mw5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。